

# SCHEDA RELAY MODBUS *four*

## 4 USCITE

E' il modulo Modbus di estensione di controllo per la gestione fino a 4 terminali. Alle uscite relè possono essere collegate utenze fino ad un carico massimo di 16 A. Installazione su barra DIN



### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	TSH-RCM-4
Alimentazione	9/30V DC
N° Relè	4
Limiti di funzionamento	250V AC/5° o 24V DC/5A
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura -20...50°C
Stoccaggio	Temperatura -20...50°C
Montaggio	Guida DIN 46277
Protocollo	Modbus RTU
Protezione	IP20
Dimensioni (LxPxH)	4 moduli DIN

### Prezzo (€)

# SCHEDA RELAY MODBUS

## Da 8 a 24 USCITE

E' il modulo Modbus di estensione per il controllo e la gestione di utenze fino ad un carico massimo di 4A. Installazione su barra DIN.



### SPECIFICHE TECNICHE

Codice	TSH-RCM-8	TSH-RCM-24
Alimentazione	24V DC	24V DC
N° Relè	8	24
N° Ingressi	8	0
Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura -20...70°C	Temperatura -20...70°C
Stoccaggio	Temperatura -20...70°C	Temperatura -20...70°C
Montaggio	Guida DIN 46277	Guida DIN 46277
Protocollo	Modbus RTU	Modbus RTU
Protezione	IP20	IP20
Dimensioni (LxPxH)	157x90x59 mm	157x90x59 mm
Dimensioni (LxPxH)	12 moduli DIN	12 moduli DIN

### Prezzo (€)